


MAGURA

Banjo fitting for MT and HS33R master 煞把 Banjo



40°



90°

零件內容：
 banjo
 oliver 銅環
 insert 油針
 sleeve nut 螺帽
 banjo bolt 螺栓
 sleeve nut cover 保護套
 coarse thread insert 螺絲

If necessary, remove the tube.
 如有必要，請小心移除油管。



Turn in the insert and tight it with 8Nm.
 將螺絲鎖入煞把移除油管處，以 8Nm 扭力值鎖緊。



Install the banjo.

ATTENTION: take care of the correct position of the 2 O-rings. Then tight it in the needed position with 4Nm.
 安裝 banjo 零件，注意：確認 banjo 零件上的 2 個 O 型環是否有正確安裝於溝槽，以 4Nm 扭力值進行鎖固。



Shorten the tube on the correct length you need. Install the insert (NOT AT HS33R and MTNext2) and use a new olive.
ATTENTION: USE only the black sleeve nut with the fine thread.

依照所需的油管長度裁剪油管後，將油針安裝到油管(此油針不適用於 HS33R 及 MTNext2)並且套用新銅環。
 注意：僅使用細牙紋的黑色套筒螺帽進行鎖固。



Tighten the tube with 4Nm. If you open the banjo bolt max. 30° you can adjust the position without losing oil.

ATTENTION: hold the tube at the banjo.

以 4Nm 扭力值將油管鎖入 banjo 零件，另外，輕輕鬆開 banjo 螺栓不要超過 30 度，就可以在不流失煞車油的情況下完成調整。

注意：進行調整時請扶著油管。



90°

40°

© MAGURA

Download the complete manual on www.magura.com

欲下載完整版手冊，請上官方網站 www.magura.com

Specifications are subject to change without prior notice!

規格如有變更，恕不另行通知！